

SPラスに**3巾**が登場!

従来よりご要望が多かったSPラスの3巾が出来上がりました。

SPラス 3x6 (力骨+メタルラス)

Nタイプ メタルラスを力骨で挟み込み 75.5 x 151mmピッチで交点をスポット溶接
 普及タイプ メタルラスを力骨で挟み込み 151 x 151mmピッチで交点をスポット溶接

● 住宅金融支援機構適合品(Nタイプ)

平米あたり質量700グラム以上と
 住宅金融支援機構の規格に適合しています



● 強い、丈夫

力骨が入っているので、モルタル壁の強度が増します
 亜鉛メッキ材を使用しているので腐食に強い

● 波付け加工 波付けは、151mmピッチ

波付け加工品はラスがモルタルの中に入り、ラスとモルタルが一体化
 波付け加工がモルタルの剥落を防ぎます



普及タイプ

● クラック防止

力骨がクラックを最小限に防止します
 メタルラスがヘアークラックを最小限に防止します



Nタイプ

● 施工が容易

力骨によりステープルを打つ位置がわかりやすく
 ステープルを均等な位置に留め付けられます。工期の短縮にもつながります

ステープルは曲がりにくい超硬品(1016JDS 1019JDS)を用意しています

名称	製品記号	寸法		力骨ピッチ		枚 坪	kg		梱包 枚数	梱包 重量
		巾	長さ	S	L		枚	g		
Nタイプ 波	SP70-3W	960	1860	75.5mm	151mm	2枚	1.27Kg	710g	20枚	26Kg
Nタイプ 平	SP70-3H	960	1860	75.5mm	151mm	2枚	1.27Kg	710g	20枚	26Kg
普及タイプ 波	SP60-3W	960	1860	151mm	151mm	2枚	1.11Kg	620g	20枚	23Kg
普及タイプ 平	SP60-3H	960	1860	151mm	151mm	2枚	1.11Kg	620g	20枚	23Kg



株式会社 植田商店

〒536-0023 大阪市城東区東中浜8丁目1番8号
 TEL:06-6961-2981 FAX:06-6969-3824

製造元 有限会社 播野 HARINO

優れたコストパフォーマンス！！

〔SPラス+ターポリン紙〕

ハイブリッド通気ラス

SPラス(公庫仕様) メタルラスを力骨で挟み 151×151mmピッチで交点 ラスをスポット溶接

● 「ターポリン紙」を使用

御好評をいただいている通気SPシリーズの普及版 **ハイブリッド通気ラス** ですターポリン紙とSPラス(公庫仕様) 波付きを使用糊付け位置の工夫によりモルタルがラスの裏側まで充填され外壁の強度が増します



● 「SPラス(公庫仕様)波付き」を使用

力骨ピッチは151mmx151mm 長手方向に波付け亜鉛メッキ材を使用、腐食に強く、力骨とメタルラスとの溶接箇所を多く配置、切断時に力骨やラスが変形しにくい安全に施工できますラスとターポリン紙はホットメルト止め、モルタルの目切れを防ぎます

● クラック防止

メタルラスと力骨がクラックを最小限に防止します

SP-ネット をモルタルに伏せ込むことによりヘアークラックを最小限に防止します



SPラスとターポリン紙は
ホットメルト止め

● 施工が容易

ラスは、メタルラス+ワイヤーの組み合わせ、出隅や入隅で容易に廻し貼りができます波付けのピッチは151mm間隔でステーブルの留め付け位置がわかりやすい

● ステーブルは丈夫な1025MD(赤色頭)を用意しています

名称	製品記号	寸法		力骨ピッチ		枚 坪	kg		梱包 枚数	梱包 重量
		巾	長さ	S	L		枚	m ²		
ハイブリッド通気ラス	HB70-3AW	960	1860	151mm	151mm	2枚	1.8kg	1.0kg	20枚	36Kg



SPワイヤー 通気SPワイヤー SPラス
波形ラス 各種ラス モルタル下地材

有限会社 播野
HARINO

〒587-0021
大阪府堺市美原区小平尾726-5
TEL:072-369-4428 FAX:072-369-4429